Netzgerät für Notstromversorgung NV318

TECHNISCHE DATEN

Ausgang: 12V DC (12-13,8V DC), max. 3A (inkl. max. 0,7A Akkuladung)

Betriebsspannung: 230V, 50 Hz

Netzteilleistung: 42W

Sabotagekontakt an Gehäusedeckel: Microschalter, NC

Farbe: weiß ähnlich RAL9003

Umgebungsklasse: II, -10°C bis +40°C

Abmessungen: 234 x 304 x 92mm

- Netzgerät für Notstromversorgung
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), linear stabilisiert und rauscharm
- Ausgangsspannung kann mittels Potentiometer justiert werden
- Gehäuse bietet Platz für einen 12V Bleiakku bis 18Ah (Platz für Akku: 180 x 166 x 85mm)
- Kurzschluss-Schutz SCP, Überlastungsschutz OLP, Wärmeschutz OHP, Überspannungsschutz OVP, Schutz des Akkus vor Tiefentladung UVP
- Gehäuse aus Stahlblech
- 8mm Zwischenraum zur Wand zur Führung der Verkabelung
- Akku HP75 oder HP180 separat erhältlich

NV318 **Art.Nr. 32253**

Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 16.06.2025