Sperrelement SPE01

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 12V DC nom. (8-15V DC)

Stromaufnahme: ca. 0,05mA (Ruhe), ca. 55mA (während Schließvorgang)

Durchmesser Verschlussbolzen: 7mm

Bolzenweg: 12mm

Max. Abstand zwischen Flansch und Gegenstück: 8mm

Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C

Abmessungen: Ø 12,9 x 48mm (Gehäuse), 16 x 38 x 1,7mm (Flansch)

- Sperrelement zur Montage innerhalb eines Türrahmens
- Der motorisch betriebene Verschlussbolzen verhindert Zugang zum scharfgeschalteten Bereich eines Alarmsystems
- Integrierter Rückmeldekontakt zur Überwachung des Schaltzustands
- Elektrische Notöffnung über Versorgungsspannung aus-/einschalten
- Mechanische Notöffnung durch Sollbruchstelle am Bolzen
- Sperrelement EasyLock VdS-Klasse C (G107102)
- Gehäuse, Flansch und Verschlussbolzen aus Polyamid
- Mit 3,5m 4-adrigem Anschlusskabel (+ 12V, 0V, Steuersignal, Rückmeldung)

SPE01	**Art.Nr. 33090**

Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 17.03.2021