SYSTEM 9000 Funk-Innensirene für die Steckdose 9000IS2

TECHNISCHE DATEN

Sirenenlautstärke: 100 dB(A)

Funkfrequenz: 868MHz

Spannungsversorgung: 230V AC, 1W (über Euro-Stecker)

Notstromakku: 3,2V 400mAh (bereits eingebaut, Lebensdauer bis zu 3 Jahre, Ersatzakku: 9000IS2-AKKU)

Gehäuse-Abmessungen: 70 x 90 x 45mm

- Funk-Innensirene/Gong, wird einfach in eine Steckdose eingesteckt
- Pieptöne bei Ein- und Ausgangsverzögerungen der Alarmanlage einstellbar
- Akustische Anzeige eines Schaltausgangs
- Gongfunktion (4 verschiedene Melodien) auf PG-Reaktion, z.B. für Klingeltaste
- Die Taste an der Sirene kann eingestellt werden, um den Alarmton stummzuschalten oder einen Notalarm auszulösen
- Eingebauter Notstromakku sichert den Betrieb bei Netzspannungsausfall
- Wird die Sirene aus der Steckdose gezogen, erfolgt eine Sabotagemeldung an die Zentrale
- Belegt eine Adresse im System 9000
- Als bidirektionale Komponente besteht keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR

9000IS2 **Art.Nr. 35712**

Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 01.09.2025